



// drupal commerce · guide d'utilisation

Consentement aux cookies et Consent Mode v2

Version
1.0.0
ecom-
addons.com

Cookie Consent & Consent Mode v2 demande aux visiteurs quels cookies facultatifs ils acceptent, **retient les scripts de suivi jusqu'à leur réponse** et transmet cette réponse aux balises Google via **Consent Mode v2**. Refuser est aussi simple qu'accepter, rien n'est pré-coché et le visiteur peut changer d'avis à tout moment.

Le bandeau à la première visite : accepter, refuser et choisir côte à côte, avec le même aspect. Les scripts de suivi attendent la réponse.

Prérequis

Composant	Version
Drupal	11.3
Commerce	3.x
PHP	8.3 ou plus
Thème	Olivero (testé) ou tout thème qui affiche <code>page_bottom</code>

Installation

1. Téléchargez la dernière version depuis **Mon compte > Téléchargements** sur ecom-addons.com.
2. Décompressez-la dans `modules/custom/` pour obtenir `modules/custom/ecom_addons_cookie_consent/`.
3. Activez-la dans **Étendre** (ou `drush en ecom_addons_cookie_consent`). Le bandeau s'affiche aussitôt avec des valeurs sûres.
4. Importez les traductions avec `drush locale:check && drush locale:update` si votre site est en espagnol ou en français.

Ce que voit le visiteur

- À la première visite, un bandeau en bas de la page (ou un encadré dans le coin) avec **Tout refuser**, **Choisir** et **Tout accepter** côte à côte, de même taille et de même couleur, et un lien vers votre politique de cookies. La page reste utilisable : il n'y a pas de mur de cookies.
- **Choisir** ouvre une fenêtre avec quatre catégories : *Nécessaires* (toujours actifs), *Préférences*, *Statistiques* et *Marketing*, toutes désactivées jusqu'à ce que le visiteur les active.
- Après le choix, un petit bouton rond dans le coin rouvre les réglages. Tout lien vers `#cookie-settings` (par exemple dans votre pied de page) fait de même.
- Le choix est conservé dans un cookie propre (`ecom_consent`) pendant le nombre de jours choisi.

Choix par catégorie : les cookies facultatifs sont désactivés au départ. Le choix est transmis à Google Consent Mode v2 et ne débloque que les scripts des catégories acceptées.

Comment fonctionne le blocage

Le module lit chaque page avant son envoi et rend inactifs les scripts des services bloqués : il change leur type en `text/plain`, si bien que le navigateur ne les télécharge ni ne les exécute. Peu

importe qu'ils viennent de le thème, d'autres modules ou du code collé dans un contenu en HTML complet. Quand le visiteur accepte une catégorie, les scripts de cette catégorie s'exécutent dans leur ordre d'origine, aussitôt et sur toutes les pages suivantes.

Si un visiteur retire une catégorie qu'il avait acceptée, le module supprime les cookies connus de ses services et recharge la page sans eux.

Services connus, tous bloqués par défaut : Google tag (gtag.js) et Google Tag Manager, Google Analytics, Microsoft Clarity et Hotjar (*Statistiques*) ; Google Ads et DoubleClick, Meta Pixel, TikTok Pixel, Microsoft Advertising, LinkedIn Insight Tag et Pinterest Tag (*Marketing*). Pour tout autre script, ajoutez un extrait de son adresse ou de son code (par exemple `widget.example.com`) dans **Bloquer aussi**, dans la bonne catégorie.

Vous pouvez aussi écrire vous-même un script déjà bloqué : `<script type="text/plain" data-ecom-consent="marketing">...</script>` .

Google Consent Mode v2

Lorsqu'il est activé (par défaut), le premier script de chaque page met tous les signaux de consentement Google à *denied* (`ad_storage` , `ad_user_data` , `ad_personalization` , `analytics_storage` , ainsi que `functionality_storage` et `personalization_storage`), avec `wait_for_update` et le masquage des données publicitaires. Si le visiteur a déjà choisi, son choix est envoyé juste après avec `gtag('consent', 'update', ...)` , avant l'exécution de toute balise Google. *Statistiques* accorde `analytics_storage` , *Marketing* les trois signaux publicitaires et *Préférences* les signaux de fonctionnalité.

Les balises Google elles-mêmes sont bloquées jusqu'à l'acceptation des *Statistiques*. Si vous utilisez Google Tag Manager, configurez aussi les vérifications de consentement de vos balises dans GTM : l'événement `ecom_consent_update` du dataLayer est envoyé après chaque choix.

Réglages

Ouvrez **Commerce > Configuration > Consentement aux cookies** (permission « Administrer le bandeau de consentement aux cookies »).

Réglage	Rôle
Bandeau	Affiche le bandeau et bloque les scripts. Désactivé : rien n'est affiché ni bloqué.
Page de la politique de cookies	Un chemin du site, comme <code>/politique-cookies</code> , ou une adresse complète. Les chemins reçoivent le préfixe de langue de la page.
Position	Barre en bas de la page ou encadré dans le coin inférieur gauche.
Couleur des boutons	Couleur des trois boutons ; la couleur du texte (noir ou blanc) est choisie pour le contraste.
Bouton des réglages	Le bouton rond qui rouvre les réglages une fois que le visiteur a choisi.
Google Consent Mode v2	Transmet les valeurs par défaut et chaque choix aux balises Google.
Conserver le choix pendant (jours)	De 1 à 395, 182 par défaut (environ six mois). Ensuite, le bandeau redemande.
Redemander	Cochez et enregistrez pour afficher à nouveau le bandeau à tous les visiteurs (par exemple après l'ajout d'un service).
Services connus	Les services bloqués jusqu'au consentement.
Bloquer aussi (par catégorie)	Vos propres textes, un par ligne, d'au moins 4 caractères.

Un état en haut indique le lien vers la politique, le nombre de textes qui identifient des scripts bloqués et la version du consentement.

Contenu Commerce Structure Apparence Extension Configuration Personnes Rapports Aide

État

1 Le bandeau renvoie vers /node/1.
14 textes identifient des scripts bloqués.
Version du consentement : 1. Les choix faits sous une version antérieure sont redemandés.

1 Ce que voient les visiteurs et la version du consentement.

Les visiteurs choisissent les cookies facultatifs qu'ils acceptent. Tant qu'ils ne l'ont pas fait, les scripts de suivi indiqués ici ne s'exécutent pas et les balises Google reçoivent « denied » via Consent Mode v2.

☒ Afficher le bandeau des cookies et bloquer les scripts jusqu'au consentement

Page de la politique de cookies

/node/1

Liée depuis le bandeau : un chemin de ce site, comme /politique-cookies, ou une adresse complète.

Position

Barre en bas de la page

Couleur des boutons

Accepter, refuser et choisir partagent cette couleur ; la couleur du texte est choisie pour le contraste.

☒ Afficher un petit bouton qui ouvre les réglages des cookies une fois que le visiteur a choisi

☒ Transmettre le choix aux balises Google (ad_storage, ad_user_data, ad_personalization, analytics_storage)

2 Refusé par défaut, mis à jour à chaque choix.

Conserver le choix pendant (jours)

182

Passé ce délai, le bandeau demande à nouveau. De 1 à 395 jours.

☐ Redemander à tous les visiteurs après l'enregistrement (par exemple après l'ajout d'un nouveau service)

3 Redemandez à tous après un changement.

Scripts bloqués jusqu'au consentement

Commerce > Configuration > Consentement aux cookies : un état, la page de la politique de cookies, l'aspect du bandeau, Consent Mode v2 et la durée de conservation du choix.

Scripts bloqués jusqu'au consentement

Les scripts de ces services restent inactifs jusqu'à ce que le visiteur accepte leur catégorie, quelle que soit leur origine (thème, modules ou code collé). Ajoutez les vôtres : n'importe quel texte de l'adresse ou du code du script, un par ligne.

Services connus

1 Repérés dans n'importe quel script de la page, quel que soit le module qui l'affiche.

- ☒ Statistiques: Google tag (gtag.js) and Google Tag Manager
- ☒ Statistiques: Google Analytics (analytics.js)
- ☒ Statistiques: Microsoft Clarity
- ☒ Statistiques: Hotjar
- ☒ Marketing: Google Ads and DoubleClick
- ☒ Marketing: Meta Pixel
- ☒ Marketing: TikTok Pixel
- ☒ Marketing: Microsoft Advertising (UET)
- ☒ Marketing: LinkedIn Insight Tag
- ☒ Marketing: Pinterest Tag

Bloquer aussi (Préférences)

widget.example.com/script.js

Bloquer aussi (Statistiques)

2 Tout autre script : un extrait de son adresse ou de son code.

widget.example.com/script.js

Bloquer aussi (Marketing)

widget.example.com/script.js

Scripts bloqués jusqu'au consentement : des services de suivi connus, activés par défaut, et vos propres textes par catégorie.

Pour les développeurs

- `window.ecomConsent.get()` renvoie le choix (`necessary` , `preferences` , `statistics` , `marketing` , `time`) ou `null` ; `window.ecomConsent.open()` ouvre les réglages ; `window.ecomConsent.on(fn)` appelle `fn` tout de suite puis après chaque changement.
- L'événement `ecom-consent` est envoyé sur `document` après chaque choix (`event.detail` = le choix).
- Styles : le bandeau est `#ecom-consent` avec `.ecom-consent__banner` , `.ecom-consent__prefs` (la fenêtre) et `.ecom-consent__reopen` . Gardez le même aspect pour les trois boutons.

À propos des règles

Selon l'article 5, paragraphe 3, de la directive vie privée et communications électroniques (2002/58/CE), stocker ou lire des informations sur l'appareil du visiteur exige son consentement, sauf si c'est strictement nécessaire au service qu'il a demandé. Le consentement a le sens du RGPD (articles 4, point 11, et 7) : libre, spécifique, éclairé et univoque, et aussi simple à retirer qu'à donner. Le Comité européen de la protection des données ajoute que les cases pré-cochées, le défilement ou les murs de cookies ne valent pas consentement, et que refuser doit être aussi simple qu'accepter. Le module vous donne les outils ; les cookies utilisés par votre boutique, votre politique de cookies et l'application des règles à votre cas restent sous votre responsabilité. Ce guide ne constitue pas un conseil juridique.

Données et désinstallation

Le module n'enregistre que ses réglages. Le choix du visiteur reste dans son navigateur ; rien n'est envoyé, ni à nous ni à un autre service. La désinstallation supprime les réglages.

Langues

Les textes du bandeau sont traduits en français, anglais et espagnol. Pour modifier un texte, utilisez **Configuration > Régionalisation et langue > Traduction de l'interface utilisateur**.

Mises à jour et support

Votre licence comprend toutes les nouvelles versions et 6 mois de support. Les nouvelles versions sont dans **Mon compte > Téléchargements** ; pour obtenir de l'aide, ouvrez un ticket dans **Mon**

compte › Support.